



# Calefactor Classic™



Classic 60  
Classic 60N  
Classic 115  
Classic 115N  
Classic 170  
Classic 170N

Los calefactores de luz piloto Classic de L.B. White, que han establecido el estándar en calefacción para confinamiento de cerdos durante más de 40 años, ofrecen un funcionamiento sencillo y fiable durante años de desempeño sin fallas.

## Calor económico y fiable

Los calefactores de aire a presión Classic de L.B. White, con una calidad comprobada desde su gestación hasta su acabado, ofrecen un amplio rango de suministro de calor, características de seguridad y opciones de instalación para satisfacer los requisitos de su planta de confinamiento:

- Diseño de luz piloto altamente eficiente
- Opciones de modelos
  - 60,000 Btu/hora
  - 115,000 Btu/hora
  - 170,000 Btu/hora
- Opción de gas natural o propano
- Versátiles opciones de montaje en interiores

Además, los calefactores Classic de L.B. White están disponibles en modelos acreditados que cumplen o superan las normas de seguridad de la CSA de Canadá y los EE. UU.

## Diseño de fácil operación y bajo mantenimiento

Los calefactores Classic de L.B. White se diseñan con énfasis en una instalación y un mantenimiento fáciles. Cada calefactor Classic de L.B. White está equipado con cáncamos y cadenas que permiten colgarlo fácilmente. Los paneles se pueden quitar sin esfuerzo para lograr un rápido acceso a los componentes, y los orificios de la luz piloto se limpian con facilidad gracias a nuestra unidad de desarmado rápido para luz piloto.

## Materiales duraderos

Los calefactores Classic de L.B. White están diseñados para resistir los elementos corrosivos, incluso en las operaciones de confinamiento de cerdos más exigentes. Las tapas selladas en el control de solenoide y la luz piloto protegen completamente las válvulas de gas contra las condiciones extremas de humedad, suciedad y polvo. Además, debido al sólido diseño de la carcasa y a los componentes resistentes a la corrosión y de alta calidad del modelo Classic, su calefactor de L.B. White le ofrece años de funcionamiento fiable.

## Servicio de atención al cliente y asistencia técnica experta



Con más de 50 años de experiencia en calefacción y una línea integral de soluciones de calefacción radiante y de aire a presión, sólo L.B. White le ofrece la calidad del producto, la pericia técnica y la atención al cliente experta en la que usted puede confiar para diseñar la solución de

calefacción que mejor se adapte a sus demandas.

Si desea obtener más información acerca de cómo los calefactores de luz piloto Classic de L.B. White pueden ayudarlo a mejorar la producción y a reducir los costos, comuníquese con el representante de L.B. White de su localidad o bien llámenos al 800-345-7200.



# Especificaciones Classic™

Números de modelos:	Classic 60	Classic 60N	Classic 115	Classic 115N	Classic 170	Classic 170N
<b>Régimen nominal de Btu/hora:</b>	60,000	60,000	115,000	115,000	170,000	170,000
<b>Configuración del calefactor:</b>						
<b>Encendido de luz piloto</b>	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Consumo de combustible (max.):</b>						
<b>Gas propano (lbs./hr.)</b>	2.8	–	5.3	–	7.9	–
<b>Gas natural (cu. ft./hr.)</b>	–	60.0	–	115.0	–	170.0
<b>Generación de Aire Caliente (CFM):</b>	250	250	480	480	700	700
<b>Presión de suministro de gas de admisión:</b>						
<b>Propano min./max. (in.W.C.)</b>	10.5 / 13.5	–	11.0 / 13.5	–	11.0 / 13.5	–
<b>Gas natural min./max. (in.W.C.)</b>	–	7.0 / 13.5	–	7.0 / 13.5	–	7.0 / 13.5
<b>Alimentación eléctrica (Volts/Hz/Fase)</b>	115 / 60 / 1	115 / 60 / 1	115 / 60 / 1	115 / 60 / 1	115 / 60 / 1	115 / 60 / 1
<b>Amperaje (Encendido / Func. Cont.)</b>	3.0 / 1.0	3.0 / 1.0	6.0 / 1.6	6.0 / 1.6	6.5 / 2.2	6.5 / 2.2
<b>Material del gabinete:</b>	Acero con revestimiento tricapa*	Acero con revestimiento tricapa*	Acero con revestimiento tricapa*	Acero con revestimiento tricapa*	Acero con revestimiento tricapa*	Acero con revestimiento tricapa*
<b>Dimensiones (in.):</b>						
<b>Largo</b>	21	21	23	23	24	24
<b>Ancho</b>	11	11	17	17	19	19
<b>Altura</b>	24	24	24	24	30	30
<b>Peso Neto (lbs.):</b>	55	55	90	90	110	110
<b>Peso de envío (lbs.):</b>	61	61	100	100	129	129
<b>Juego de cadenas para colgar:</b>	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Desviador de aire:</b>	O	O	O	O	O	O
<b>Regulador de segunda etapa:</b>	O	O	O	O	O	O
<b>Termostato:</b>	O	O	O	O	O	O
<b>Colector de sedimentos:</b>	O	O	O	O	O	O
<b>Manguera de gas (10 pies):</b>	O	O	O	O	O	O
<b>Opciones de instalación:</b>						
<b>Montaje en interiores</b>	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Montaje en exteriores</b>	No	No	No	No	No	No
<b>Acreditación de la CSA de Canadá/USA:</b>	Los modelos con todos los accesorios están acreditados por la CSA, mientras que las versiones -3 y -4 no lo están.					

\* El revestimiento tricapa consiste en tres capas de protección exclusivas: acero galvanizado por inmersión en caliente no corrosivo, un imprimador de resina epoxídica curado en horno y un poliéster termoendurecible cocido.

E = Estándar O = Opcional

Algunos calefactores Classic están acreditados por:



Calefactores de calidad con los que usted puede contar.

Su Revendedor Local de L.B. White:



Instalaciones de Alta Tecnología  
www.sumainternacional.com

Guadalajara:  
Volcán Paricutín 6522,  
Col. El Colli Urbano  
Guadalajara, 45070, Jal  
Tel. 52(33)3627-4585

Mérida:  
Calle 80 533,  
Col. Dzununcan  
Mérida, 97315, Yuc.  
Tel. 52(999) 252-9473

Hermosillo:  
Cda. De la Plata 117  
Col. Valle Bonito  
Hermosillo, 82246, Son  
Tel. 52(662) 311-5343

ventas@sumainternacional.com