



El valor mejor en la calidad alta, la calefacción de encierro de pollería fidedigna.



Guardian 60
Guardian 100
Guardian 250

Respaldo por la trayectoria de 50 años de L.B. White como líder en aparatos de calefacción de lugares de confinamiento de porcinos, los calefactores por ventilación forzada Guardian ofrecen un diseño eficiente de encendido directo combinado con una gama de producción de calor, configuraciones de encendido y opciones de instalación. Todo esto entregado con un compromiso de servicio inigualado.

Calor Confiable, Económico

El diseño de encendido directo de rendimiento comprobado del Guardian de L.B. White produce un calor confiable y uniforme para una variedad de entornos de criaderos de porcinos. Siendo un calefactor de rendimiento comprobado, el Guardian ofrece:

- Diseño altamente eficiente, de encendido directo
- 250.000 Btu/h
- Producción variable de calor
- Dos configuraciones de encendido
 - Chispa
 - Luz Piloto (Llama de Encendido)
- Opciones de instalación interior o exterior.

Avanzado Monitoreo Service Saver™

Disponible en todos los calefactores Guardian, el avanzado sistema Service Saver™ de L.B. White monitorea constantemente el desempeño de su calefactor para que usted no tenga que hacerlo. Con su pantalla fácil de ver, Service Saver puede ahorrarle tiempo y dinero al poner en evidencia interrupciones potenciales en forma rápida y precisa.

Diseño Confiable y de Bajo Mantenimiento

Diseñado para tener un desempeño sobresaliente ya sea con gas natural (NG, por sus siglas en inglés) o licuado (LP, por sus siglas en inglés), el calefactor Guardian de L.B. White también destaca la protección contra alta temperatura, un interruptor de comprobación del aire y un motor cerrado para asegurar un funcionamiento seguro y confiable. Agregue los componentes de alta calidad y resistentes a la corrosión del calefactor Guardian y su construcción de carcasa sólida, y su Guardian



le proporcionará años de desempeño sin preocupaciones incluso en los más exigentes entornos de crianza de porcinos.

Apoyo a Clientes y Soporte Técnico

por Personal Capacitado y Amable

Contando con más de 50 años de experiencia en el ramo de la calefacción y con una línea completa de soluciones de calefacción de ventilación forzada y por calor radiante, solamente L.B. White le ofrece la calidad de producto, experiencia técnica y un conector apoyo al cliente con el que puede contar para ayudarle a diseñar la mejor solución de calefacción para sus necesidades.



Guardian™ Especificaciones

Modelo Número:	Guardian 60	Guardian 100	Guardian 250
Tasando:			
Entrada Máxima (kW)	17,6	29,3	73,3
Entrada Mínima (kW)	8,8	14,7	46,9
La Configuración de Calefactor:			
Piloto	AB060	AB0100	AB250
Chispa	-	-	AD250
Combustible (max.):			
Gas Licuado (kg/hr.)	1,28	2,1	5,3
Gas Natural (m ³ /hr.)	1,73	2,88	7,19
Generación de Aire Caliente (m³/hr.):	411	685	1,799
Presión del Múltiple del Quemador: calefactor opera a la categoría del aparato presione requisitos de país del organizador *	Si	Si	Si
Suministro Eléctrico (Volts / Hz / Phase):	120 / 60 / 1	120 / 60 / 1	120 / 60 / 1
Amperios (Arranque / Funcionamiento Continuo)			
Electrónico	-	-	3,9 / 1,3
Piloto	1,2 / 0,4	3,6 / 1,2	3,9 / 1,3
El Material del caso:	El acero Tri-shield**	El acero Tri-shield**	El acero galvanizado**
Dimensiones (cm):			
L	54	75	78
A	36	36	47
H	46	46	72
Peso Net (kg):	24	29	53
Peso de Embarque (kg):	26	32	57
Kit de cadena para colgar el calefactor:	Opciones	Opciones	Opciones
Desviador de aire:	Opciones	Opciones	Opciones
Segundo regulador de etapa:	Opciones	Opciones	Opciones
Termostato:	Opciones	Opciones	Opciones
La Trampa del sedimento:	Normal	Normal	Normal
Manguera para el gas (3 m):	Opciones	Opciones	Opciones
Las opciones de la instalación:			
Interior	Si	Si	Si
Al aire libre	Si	Si	Si

* La información de presión de combustible para el país de destino disponible de L.B. White Co.** La capa del Tri-escudo exclusiva disponible. La capa del Tri-escudo consiste en 3 único capas incluir protección: un non-corrosivo caliente-zambullido el acero galvanizado, un cebador del epoxy homo-curado y un coció, topcoat de poliéster de thermoset.



Calefactores de calidad con los que usted puede contar.

Su Revendedor Local de L.B. White:



Instalaciones de Alta Tecnología
www.sumainternacional.com

Guadalajara:
Volcán Paricutín 6522,
Col. El Colli Urbano
Guadalajara, 45070, Jal
Tel. 52(33)3627-4585

Mérida:
Calle 80 533,
Col. Dzununcan
Mérida, 97315, Yuc.
Tel. 52(999) 252-9473

Hermosillo:
Cda. De la Plata 117
Col. Valle Bonito
Hermosillo, 82246, Son
Tel. 52(662) 311-5343

ventas@sumainternacional.com